

Acabadora de Salvado MBF - D

Máxima Extracción en el Procesamiento de Salvado

Esta máquina está diseñada para aumentar la eficiencia de la separación de harina adherida al salvado mediante un control de retención ajustable.

- **Mayor Tiempo de Retención:** Válvulas ajustables que mantienen el producto en la cámara de batido para una separación exhaustiva.
- **Distribución Homogénea:** Disco distribuidor y transportador de tornillo que aseguran que el producto se esparza uniformemente.
- **Capacidad Dual:** Tamiz doble montado a ambos lados del rotor para maximizar el área de tamizado efectiva.



Acabadora de Salvado MBF - D

Máxima Extracción en el Procesamiento de Salvado



Datos Técnicos

Tipo Modelo	Capacidad (t/h)	Potencia del Motor (kw)	Requerimiento de Aire (m3/min)	Área de Tamizado (m2)	Peso (kg)
MBF D 4010-5	1,2-1,5	5,5	6	0,9	560
MBF D 4010-7	1,5-1,8	7,5			





 www.agromg.com

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



 [omg International](https://www.facebook.com/omgInternational)  [omg.international_agro](https://www.instagram.com/omg.international_agro)  [omginternational_agro](https://www.youtube.com/omginternational_agro)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios