

Purificador Supersense MSP

Clasificación de Sémola con Ingeniería de Aluminio

Un purificador diseñado para la máxima ligereza e higiene, eliminando el uso de soldaduras en la fabricación del tamiz.

- **Control de Aire Preciso:** Ajuste fino mediante aletas dedicadas y canales de aspiración transparentes para una observación total del proceso.
- **Oscilación Equilibrada:** Impulsado por dos vibromotores que aseguran un movimiento uniforme en toda la máquina.
- **Seguridad del Producto:** Tapas de control permeables al aire que bloquean la entrada de objetos extraños.
- **Materiales Inoxidables:** Bandejas de entrada y salida fabricadas en acero inoxidable para evitar la corrosión.



Purificador Supersense MSP

Clasificación de Sémola con Ingeniería de Aluminio



Datos Técnicos

Tipo Modelo	Requerimiento de Aire (m3/min)	Potencia del Motor (kw)	Carrera (mm)	Área de Tamizado (m2)	Peso (kg)
MSP 46x200	55-60	2x0,31	8-10	5	1350
MSP-D 46x200	110-120	4x0,31	8-10	10	3400





 www.agromg.com

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



 omg International  omg.international_agro  omginternational_agro



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios